

długość średnica Mpa
DD 40 . 0.8 . 550



PARAMETRY PROUKTU

Pojedyncze włókna polimerowe

Kolor szary

Wytrzymałość - 550Mpa N/mm²

Temperatura topnienia 160-170°C

Długość 40mm +/- 7.5%

Ilość włókien - 78.000 /kg

Dozowanie - 2-8kg/m³

Średnica 0.8mm +/- 7.5%

Gęstość włókien - 0.91g/cm²

POLYX PERFORMANCE 4.0

Ma wszechstronne zalety w zakresie elastyczności, użytkowania i opłacalności, ustanawiając nowy standard dla konstrukcji betonowych z dodatkiem włókna polimerowego.

POLYX 4.0 to w 100 % włókna wykonane z polipropylenów co daje gwarancję największej wytrzymałości na rozciąganie i rozrywanie co prowadzi również do większej twardości materiału, sztywności oraz odporności cieplnej.

Włókna 4.0 gwarantują równomierne rozprowadzanie oraz deklarowaną wytrzymałość.

więcej informacji:



OPAKOWANIA:



TORBA 20Kg



KARTON 10Kg



BIGBAG 1000Kg



EN14889-2

Włókna Polyx Performance 4.0 posiadają Certyfikat zastosowania konstrukcyjnego Norma PN-EN14889-2. Szczegółowe informacje dostępne na życzenie